
FICHE TECHNIQUE

Panneaux sandwich 100 industriels, longueur 6000 mm, nervuré RAL 7016/9002

ISOREXW100GR7016BL60

NomaCool
Diksmuidestraat 64 - 70, B-8840 Staden
+32 51 70 01 00
info@nomacool.be



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET FROID

Longueur	**6000 mm**
Profondeur	**1000 mm**
Hauteur	**100 mm**
Poids	**79.2 kg**
Couleur	**RAL 7016/9002**

INFORMATIONS PRODUIT

KENMERKEN EN ISOLATIE

Afwerking: 2 gelinieerde zijden in polyester coating 25 µm

Dikte verzinkte staalplaat: 0,5/0,5 mm

Isolatie: PIR (polyiso) met een dichtheid van 40 kg/m³

U-waarde (warmteverlies): 0,22 W/m²K in 100 mm

Brandklasse: B-s2,d0

Voldoet aan de HACCP-normen

LEVERING

Mogelijk per palet: 10 lengtes van 6000 mm

Afhalen in Staden is niet mogelijk

BESTELLEN EN BETALING

Prijs voor een lengte van 6000 mm

Minimum afname: 1 lengte van 6000 mm

Elke bestelling wordt vooraf betaald, de panelen vertrekken na ontvangst van uw betaling

Lees onze verkoopsvoorwaarden

Wat zijn de leveringskosten

MONTAGE

Bekijk onze montagetips

Bekijk onze montagevideo

PRIX

RÉFÉRENCE	PRIX
ISOREXW100GR7016BL60	**0,00 €**

Prix indicatifs, sous réserve de modifications.
Nos conditions générales de vente s'appliquent.