
FICHE TECHNIQUE

# Panneaux sandwich 080 industriels, longueur 4500 mm, nervuré RAL 7016/9002

**ISOREXW80GR7016BL45**

**NomaCool**
Diksmuidestraat 64 - 70, B-8840 Staden
+32 51 70 01 00
info@nomacool.be




## DONNÉES TECHNIQUES

### DIMENSIONS ET FROID

| | |
|---|---|
| Longueur | **4500 mm** |
| Profondeur | **1000 mm** |
| Hauteur | **80 mm** |
| Poids | **56.7 kg** |
| Couleur | **RAL 7016/9002** |

### INFORMATIONS PRODUIT

KENMERKEN EN ISOLATIE

Afwerking: 2 gelinieerde zijden in polyester coating 25 µm

Dikte verzinkte staalplaat: 0,5/0,5 mm

Isolatie: PIR (polyiso) met een dichtheid van 40 kg/m³

U-waarde (warmteverlies): 0,27 W/m²K in 80 mm

Brandklasse: B-s2,d0

Voldoet aan de HACCP-normen

LEVERING

Mogelijk per palet: ?? lengtes van 4500 mm

Afhalen in Staden is niet mogelijk

BESTELLEN EN BETALING

Prijs voor een lengte van 4500 mm

Minimum afname: 1 lengte van 4500 mm

Elke bestelling wordt vooraf betaald, de panelen vertrekken na ontvangst van uw betaling

Lees onze verkoopsvoorwaarden

Wat zijn de leveringskosten

MONTAGE

Bekijk onze montagetips

Bekijk onze montagevideo

## PRIX

| RÉFÉRENCE | PRIX |
|---|---|
| ISOREXW80GR7016BL45 | **0,00 €** |


Prix indicatifs, sous réserve de modifications.
Nos conditions générales de vente s'appliquent.